Universal-Netzgerät, 5A
universal AC/DC adapter, 5A

stabilisiert, Pulsmodulation, Zigarettenanzünderbuchse
Zum Betrieb von Geräten mit Auto-Stecker über das 230V Stromnetz.
Es können sowohl Geräte angeschlossen werden, deren Buchsen positive oder negative Massepolarität aufweisen.

Eingang: 230V AC/ Ausgang: 12V DC, schaltbar
Stromausgang: max. 5000mA
Leistung: max. 60VA

regulated, pulse modulation, cigarette ligther socket

To run devices with car plug from the 230V electric mains.
Devices with positive or negative polarity at the sockets can be connected

input: 230V AC/ output: 12V DC, selectable
current output: max. 5000mA
power: 60VA

SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
MW 1250 4 005298 054151		–

NKA 10, NKA 12, NKA 13, NKA 17, NKA 19, NKA 21

Ladegerät-Spannungsumwandler-Kombination
battery charger and converter combination

Dieses mikroprozessor-gesteuerte Gerät verbindet die Funktionen eines Batterieladegerätes und eines Spannungsumwandlers.

Ladegerät:
- für 2 - 4 NiCd- oder NiMH-Akkus
- passend für Micro (AAA) oder Mignon (AA)
- mit Entladefunktion, automatische Umschaltung auf Erhaltungsladung
- mit LED-Funktionsanzeige
- Eingang: 230V
- Ladestrom: 800mA
- Entladestrom: 300mA

Spannungswandler, stabilisiert:
- für Fahrzeuge mit einer Bordspannung von 12V oder 24V
- mit 6 Adaptern
- Eingang: 12V/24V oder 230V
- Ausgang: 1,5-9V (12V), schaltbar, 1,5-12V (24V), schaltbar, 1,5-12V (230V), schaltbar
- Stromausgang: max. 800mA

This microprocessor-controlled device combines the functions of a battery charger and a voltage converter.

charger:
- for 2 - 4 NiCd or NiMH accumulators
- suitable for Micro (AAA) or Mignon (AA)
- with discharging function, automatic switching to trickle charge
- with LED control
- input: 230V
- charging current: 800mA
- discharging current: 300mA

voltage converter, regulated:
- for vehicles with a bording-voltage of 12V or 24V
- with 6 adapters
- input: 12V/24V or 230V
- output: 1,5-9V (12V), selectable, 1,5-12V (24V), selectable, 1,5-12V (230V), selectable
- current output: max. 800mA

SB-Verpackung/blister		lose/in bulk
MW 4798 4 005298 046002		–